

Chirurgische Wegwerpmaskers

Oorlussen - Type IIR

Grixx Medical biedt hoogwaardige Type IIR spatbestendige chirurgische wegwerpmaskers die zeer geschikt zijn voor situaties waar de drager blootgesteld kan worden aan bloed, lichaamsvloeistoffen van patiënten of de werkomgeving.



Dit Type IIR chirurgisch wegwerpmasker is comfortabel om te dragen en gemaakt van zacht niet-geweven materiaal. Het masker bestaat uit 3 beschermende lagen en biedt optimale filtratie en een hoog ademend vermogen. De vormbare neusstrip zorgt voor een optimale pasvorm en goede aansluiting op het gelaat. De oorlussen houden het masker goed op zijn plaats.

De maskers zijn vrij van Latex en geschikt voor de gevoelige huid.

Specificaties

- Type IIR, BFE \geq 98%
- Spatbestendig
- 3 Beschermende lagen
- Vormbare neusstrip
- Elastische oorlussen
- Vrij van Latex
- Voor eenmalig gebruik
- 17.5 x 9.5cm (\pm 0.5cm)
- 10 Stuks per verpakking



We doen er alles aan om onze chirurgische maskers te testen op de efficiency van bacteriële filtratie (BFE), ademend vermogen en microbiële zuiverheid en volgen de Europese norm EN 14683.

Technische Specificaties

Chirurgisch Wegwerpmasker – Oorlussen



Productomschrijving, Gewicht en Afmetingen

Artikelnummer	: NEMASKSURG02
MPN	: XCJ010-IIR
Omschrijving	: Disposable Surgical mask – Elastic Earloops
EAN	: 6903244681780
Gewicht gereed masker	: 3.42g (± 0.3g)
Afmetingen gereed masker	: 175mm x 95mm (± 5mm)
Dikte gereed masker	: 0.64mm (± 0.05mm)
Lengte oorlus	: 165.2mm (± 10mm)

Technische Details

Gebruik	: Wegwerp/ eenmalig gebruik
Sterilisatie	: Niet-steriel
Europese Standaard	: EN 14683:2019+AC:2019
Classificatie	: Type IIR
Kleur	: White
Vorm	: Plat geplooid
Strik type	: Oorlus
Toepasselijke EU regelgeving	: Medical Device Regulation (EU) 2017/745 – Class 1
Productie Standard	: ISO 13485:2016
Land van productie	: China

Technical Eigenschappen

Bacteriële Filtratie Efficiency (BFE)	: ≥ 98%
Ademhalingsweerstand (Pa/ cm ²)	: < 60
Spatweerstand (kPa)	: ≥ 16.0
Microbiële reinheid (cfu/ g)	: ≤ 30

Materiaal

Buitenlaag	: Polypropyleen spunbond (niet-geweven)
Filtratie laag	: Polypropyleen melt blown (niet-geweven)
Binnenlaag	: Polypropyleen spunbond (niet-geweven)
Oorlus	: Polypropyleen
Neusstrip	: ijzer bedekt met plastic

Houdbaarheid : 18 maanden vanaf productiedatum

Bewaar in een droge en geventileerde omgeving zonder corrosieve gassen. Houd uit de buurt van vuur en brandbare stoffen. Vermijd excessieve hitte en direct zonlicht.

Grixx
Medical

www.grixxmedical.com | info@grixxmedical.nl